



メーカー型番 HGOBLS2060-45-PN

購入単位(入数) 1本

製造国 日本

梱包重量	梱包寸法(単位:mm)			
	幅(W)	奥行(D)	高さ(H)	3辺計
48g	121	11	12	144

商品説明

【特徴】

- 高切り込み荒加工～良好な仕上げ加工面です。
- 幅広い被削材の加工が可能です。

【用途】

- 被削材:一般鋼、調質鋼、高硬度鋼(～55HRC)、ステンレス鋼、アルミニウム、銅。
- 加工形状:平面、側面、曲面、溝、彫込み、座ぐり・穴あけ、テーパ側面、取り残し部、隅部・隅R、細部、面取り、ヘリカル・傾斜
- 仕上区分:荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工
- 被削材:鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂

【仕様・規格】

- ボール半径(mm):3
- 刃数:2
- 刃長(mm):9
- 首下長(mm):-
- 全長(mm):115
- シャンク径(mm):6
- 表面処理:PNコーティング

【材質/仕上】

- 超硬合金